

## 200 l autoklavierbare Rührapparatur für Pharmaanlage



Rührapparatur



Komplette Einheit in Autoklaven

### Charakteristik:

- Rührapparatur mit
  - 200 l Kugelgefäß, Borosilikatglas 3.3
  - Rührwerk mit einfachwirkender GLRD und manuell verstellbarer Drehzahl 0-700 rpm
  - Innenliegende Rührwerklagerung, produktseitig korrosionsfest
  - 3-stufiger Propellerrührer, PTFE produktberührend
  - Einleitrohr zur Gasdispersion aus Borosilikatglas 3.3
  - **NORMAG**-Eckventile in autoklavierbarer Ventiloberteilausführung aus Edelstahl
  - Totraumarmes Bodenablassventil in autoklavierbarer Ventiloberteilausführung aus Edelstahl
  - TriClamp PTFE-Adapter für schnelle und einfache kundenseitige Anbindung
  - Schnellverschluss DN 150
- Fahrbares Edelstahlgestell für Schienensystem, passend zum kundenseitigem Autoklaven
- Motor für Rührwerk einfach montier- und demontierbar mit wandbefestigter Hubvorrichtung
- Einheit ohne Motor komplett autoklavierbar
- Alle Flanschverbindungen in Ausführung Edelstahl
- Richtlinien
  - Maschinenrichtlinie / CE-Konformität
  - Druckgeräterichtlinie 97/23 EG
  - FDA-Materialzertifikate
  - Reinraum Klasse B